



BETON HAFTGRUND

HAFTGRUND FÜR GLATTE ODER WASSERUNDURCHLÄSSIGE UNTERGRÜNDE

INNEN- UND AUSSENBEREICH

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier Haftgrund für glatte oder wenig poröse Untergründe im Innen- und Außenbereich.

BETON HAFTGRUND dient zur Herstellung einer Haftbrücke zwischen solchen Untergründen und bestimmten Produkten auf Zement- und Gipsbasis mit sehr schwacher Haftung.

BETON HAFTGRUND ermöglicht außerdem die Regulierung der Porosität heterogener Untergründe (bei Vorliegen von unterschiedlichen Materialien).

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Auf Innen- und Außenwänden sowie an Decken anwendbar.

- Glatter Schüttnbeton.
- Selbstverdichtender Beton.
- Alte Anstrichfarbe.
- Alte Glasfasertapeten mit Anstrichfarbe.

AUSSEHEN.

Gebrauchsfertiger, rosafarbener Haftgrund mit sichtbarer Körnigkeit. Konsistenz ähnlich einer Anstrichfarbe.

BESCHICHTUNGEN.

Nach vollständiger Trocknung kann BETON HAFTGRUND mit Produkten jeder Art bedeckt werden (Produkte auf Zement- oder Gipsbasis oder gebrauchsfertige Produkte), insbesondere mit Klebemörtel für Wärmedämmungen sowie herkömmliche Gipsarten (für manuelle Verarbeitung oder zum Spritzen).

VERPACKUNG.

5 und 20 kg-Eimer.

LAGERUNG.

12 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Frost und starker Hitze geschützt.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.

Den Inhalt des Eimers vor Anwendung noch einmal umrühren.

Nicht verdünnen. Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 8 und 35° C liegen.

Nicht auf feuchten Untergrund auftragen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Sie müssen der DTU 59.1 entsprechen, das heißt sauber, trocken, staubfrei und frei von Schalölspuren sein.

BETON HAFTGRUND ist kein Grundhärtemittel. Auf weichem Grund ist daher eine hierfür geeignete Grundierung wie z. B. PRIM-SM zu verwenden.

AUFTRAGUNG.

Mit der Bürste oder der Lammfellrolle auftragen. BETON HAFTGRUND großzügig auf den Untergrund auftragen und vor dem Bedecken warten, bis er trocken ist. Die Trocknungsdauer ist von der Art des Untergrunds und den Wetterbedingungen abhängig. Sie beträgt im Allgemeinen 6 Stunden.

VERBRAUCH.

Ca. 300 g/m².

HAFTGRUND FÜR GLATTE ODER WASSER- UNDURCHLÄSSIGE UNTERGRÜNDE

BETON HAFTGRUND ist ein gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier Haftgrund für glatte oder wenig poröse Untergründe im Innen- und Außenbereich.

VORTEILE

- **BETON HAFTGRUND** zur Sicherheit auf Baustellen bei Zweifeln bezüglich der Untergründe.
- Mit **BETON HAFTGRUND** können Wärmedämmung auf glattem Untergrund verklebt und folglich Lotfehler korrigiert werden, was bei einer maschinellen Fixierung nicht der Fall ist.

VERARBEITUNGSTIPPS

Vor Gebrauch gut mischen.

Nicht verdünnen.

Die Haftung der Untergründe, auf die BETON HAFTGRUND aufgetragen wird, überprüfen.

